

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HQI-E 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI®-E coated | Halogenidové výbojky s křemíkovou technologií pro uzavřená svítidla



Oblasti použití

- Továrny a dílny
- Výstavní a veletržní haly
- Sportovní haly a víceúčelové haly
- Schváleno pouze pro použití v uzavřených svítidlech
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Dlouhá Životnost
- Závitová patice E40 pro jednoduchou manipulaci se světelným zdrojem
- UV hodnoty výrazně pod maximálními povolenými limity normy IEC 61167 díky UV filtru

Vlastnosti výrobku

- Křemíková technologie POWERSTAR®
- Barvy světla: neutrální bílá (NDL), denní světlo (D)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	250 W
Jmenovitý příkon	260.00 W
Jmenovité napětí	105 V
Zápalné napětí	4.0/5.0 kVp ¹⁾
Jmenovitý proud	3 A
Kompensační kondenzátor pro 50 Hz	32 µF

1) Minimální / Maximální

Fotometrická data

Světelný tok	18000 lm
Světelná účinnost	72 lm/W
Teplota chromatičnosti	5500 K
Index podání barev Ra	≤ 90
Barva světla	955
Ochrana proti UV záření	Ano

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	226.00 mm
Délka	226.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	90,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	90,0 mm
Průměr	90,0 mm
Váha výrobku	160,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální dovolená teplota vnější baňky	400 °C
Max. dovol. teplota na spod. hraně pat.	250 °C

Životnost

Jmenovitá Životnost	16000 h
Střední doba života B50	16000 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	E40
--------	-----

Obsah rtuti	21.0 mg
Design / verze	Povrstveno

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ne
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Je třeba použít uzavřené svítidlo	Ano
Opětovné rozsvícení	Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	260.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	ME/UB-250/952-H/E/SL-E40-91/226
Order reference	HQI-E 250W/D PR

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	MH
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	E40
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	NON_CLEAR
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0,340
Souřadnice chromatičnosti y	0,345
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	546553
Model number	AC34327

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction

Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077886-EN-00 - HQI

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321677907	Round wrap 1	240 mm x 95 mm x 95 mm	191.00 g	2.17 dm ³
4008321677914	Shipping box 12	426 mm x 252 mm x 331 mm	2879.00 g	35.53 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.