



Transformátor 230V, 12/24 V, 2/1A, 3HP

 Typ  
 Catalog No.

 TR-G2/24  
 272484

Abbildung ähnlich

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| Technické údaje pro ověření konstrukce              |           |    |      |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|------|
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu          | $I_n$     | A  | 0    |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | $P_{vid}$ | W  | 0    |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu    | $P_{vid}$ | W  | 7.92 |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu        | $P_{vs}$  | W  | 0    |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu                | $P_{ve}$  | W  | 0    |
| Provozní teplota okolí min.                         |           | °C | -25  |
| Provozní teplota okolí max.                         |           | °C | 35   |
|                                                     |           |    | 0    |

## Technická data podle ETIM 7.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Bell transformer (EC001547)                                                                                                                         |  |    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------------|
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Transformátor, převodník, cívka / Zvonkový transformátor / Zvonkový transformátor (neklasifikováno)<br>(ecI@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011]) |  |    |                                   |
| Primary voltage                                                                                                                                                                                                   |  | V  | 230                               |
| Secondary voltage 1                                                                                                                                                                                               |  | V  | 12                                |
| Secondary voltage 2                                                                                                                                                                                               |  | V  | 24                                |
| Secondary voltage 3                                                                                                                                                                                               |  | V  | 0                                 |
| Secondary amperage 1                                                                                                                                                                                              |  | A  | 2                                 |
| Secondary amperage 2                                                                                                                                                                                              |  | A  | 1                                 |
| Secondary amperage 3                                                                                                                                                                                              |  | A  | 0                                 |
| Max. output power                                                                                                                                                                                                 |  | W  | 0                                 |
| Max. output current                                                                                                                                                                                               |  | A  | 0                                 |
| Max. power loss                                                                                                                                                                                                   |  | W  | 0                                 |
| Type of transformer                                                                                                                                                                                               |  |    | Standard bell ringing transformer |
| Suitable for surface mounting                                                                                                                                                                                     |  |    | Yes                               |
| Suitable for flush-mounting                                                                                                                                                                                       |  |    | No                                |
| Modular version                                                                                                                                                                                                   |  |    | Yes                               |
| Length                                                                                                                                                                                                            |  | mm | 55                                |
| Width                                                                                                                                                                                                             |  | mm | 54                                |
| Height                                                                                                                                                                                                            |  | mm | 90                                |
| Width in number of modular spacings                                                                                                                                                                               |  |    | 3                                 |
| Short-circuit protected                                                                                                                                                                                           |  |    | Yes                               |
| Temperature protection                                                                                                                                                                                            |  |    | Yes                               |
| With on/off switch                                                                                                                                                                                                |  |    | No                                |