



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Napájení
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Mechanismus
Počet zásuvek	1
Konfigurace výstupu	2P
Standard pro zásuvku	Evropský

Doplňky

Typ krytu	With shutter
Montáž zařízení	Zapuštěná
Jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	Jednomodul
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 Mm ² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...4 mm ² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	PC: kryt mechanismu PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro CuZn37: svorkovnice
Povrchová úprava	Lesklý
Počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii
Standardy	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1:1994
Certifikace výrobku	EAC
Hloubka zapuštění	30 mm
Hloubka	39,3 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,019 kg

Povrchová úprava	Neupravená
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Provozní teplota	-5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP3x
Popis prostředí	Aceton Bělidlo Odolný UV Benzín Olej Alkohol Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	19 g
Výška balení 1	2,3 cm
Šířka balení 1	4 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	190 g
Výška balení 2	5,5 cm
Šířka balení 2	14 cm
Délka balení 2	26 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	240
Hmotnost balení 3	5,326 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------